

75W-90 / 75W-140 LS-PRO

HUILE ENGRENAGE

100% SYNTHÉTIQUE
AVEC ADDITIFS **LIMITED SLIP**



- Protection exceptionnelle contre l'usure et l'oxydation
- Technologie supérieure pour une durée de vie prolongée des engrenages
- Excellente stabilité thermique (-45°C à 150°C)
- Compatible avec les huiles pour engrenages conventionnelles et synthétiques
- Certifié API GL-5 & MT-1
- Stabilité au cisaillement
- Compatible avec les différentiels à glissement limité; Aucun additif supplémentaire requis
- Permet de faire des économies ; Intervalles de vidange prolongés

APPLICATIONS

- Véhicules à usage intensif ou haute performance
- Différentiels, planétaires, transmissions manuelles
- Camions commerciaux et équipements hors route

FORMATS DISPONIBLES

75W-90 LS PRO

1 L (33.8 US fl oz)	#583001
18.9 L (5.0 Gal)	#583020
55 L (14.5 Gal)	#583055
205 L (54.1 Gal)	#583205

75W-140 LS PRO

1 L (33.8 US fl oz)	#589001
18.9 L (5.0 Gal)	#589020
55 L (14.5 Gal)	#589055
205 L (54.1 Gal)	#589205



75W-90 / 75W-140 LS-PRO

GEAR OIL

FULL SYNTHÉTIQUE
WITH ADDITIVES **LIMITED SLIP**



- Outstanding wear protection for extended equipment life
- Advanced technology for extended gear lifespan
- Excellent thermal stability (-45°C to 150°C)
- Compatible with conventional and synthetic gear oils
- API GL-5 & MT-1 Approved
- Shear Stability
- Limited-Slip Compatible - No additional additives required
- Extended Drain Intervals - Reduces maintenance costs

APPLICATIONS

- Heavy-duty and high-performance vehicles
- Differentials, final drives, manual transmissions
- Commercial trucks, off-road equipment

AVAILABLE SIZES

75W-90 LS PRO

1 L (33.8 US fl oz)	#583001
18.9 L (5.0 Gal)	#583020
55 L (14.5 Gal)	#583055
205 L (54.1 Gal)	#583205

75W-140 LS PRO

1 L (33.8 US fl oz)	#589001
18.9 L (5.0 Gal)	#589020
55 L (14.5 Gal)	#589055
205 L (54.1 Gal)	#589205